

LINHA LP DE ROLOS DE DUPLO CILINDRO PARA SOLOS & ASFALTO

Grande poder de compactação

Os rolos de duplo cilindro Atlas Copco conseguem ótimos resultados com poucas passadas, não importa as condições da obra. Os rolos LP6500 e LP750 destinam-se à compactação de solos, asfalto e areia úmida em áreas confinadas, nos trabalhos de reparo em obras de pavimentação, estradas vicinais, ciclovias e áreas de estacionamento. O rolo LP8504, com seus cilindros com patas, é especialista na compactação de solos coesivos em valetas e linhas de tubulação. Também apresenta excelente desempenho na compactação de material de aterros e fundações.

ERGONOMIA A redução das vibrações no cabo é projetada para ótimo conforto do operador e fácil manuseio. O dispositivo de segurança *push stop* é standard.

ALTA EFICIÊNCIA Tanque de água de grande capacidade para menos paradas para reabastecimento.

ROBUSTO Proteção robusta e resistente do chassi com único olhal de içamento integrado assegura fácil transporte.

LONGA VIDA Refrigerador do óleo embutido possibilita maior vida útil aos componentes vitais.

OPERAÇÃO FÁCIL Mínima projeção lateral, vão livre alto e laterais lisas favorecem a operação em áreas confinadas.

OPERAÇÃO CONFIÁVEL Motor de marca conhecida assegura confiabilidade e operações livre de problemas.

PROJETO AVANÇADO Transmissão hidráulica significa confiabilidade melhorada e menos manutenção.

CONFIABILIDADE - BLUETOOTH Unidades de controle remoto emparelhadas eliminam cruzamentos de comunicação na obra.

POTÊNCIA REAL Motor para trabalhos pesados para uma operação confiável.

FÁCIL MANUTENÇÃO Pontos de serviço de fácil alcance sobre a tampa de proteção.

CONFIABILIDADE DUAS BATERIAS Duas baterias livres de cádmio são itens standard na máquina. Melhor para meio ambiente.

GRANDE TRACÇÃO Sobe rampas de até 35 graus de inclinação.

FÁCIL DE OPERAR Faz curvas fechadas graças aos contadores de giro dos cilindros que permitem rotação sobre seu próprio eixo.



SOLOS & ASFALTO

	LP6500	LP6500 Part. elétr.	LP750	LP750 Part. elétr.	LP8504	LP8504
Peso operacional (kg)	696	716	993	1009	1675	1675
Força centrífuga (kN)	21	21	25	25	65	65
Frequência (Hz)	61	61	63	63	32	32
Amplitude (mm)	0,45	0,45	0,5	0,5	1,1	1,1
Velocidade (m/min)	60/38	60/38	60/60	60/60	20,5/20,3	20,5/20,3
Largura do cilindro, (mm)	650	650	750	750	630	850
Dimensões, C x L x H (mm)	1100/2551x714x1045	1100/2551x714x1045	1372/2640x880x1283	1372/2640x880x1283	1875x630x1207	1875x850x1207
Motor, diesel	Hatz 1D50S		Hatz Supra 1D81S		Hatz 2G40	
Potência, (hp)	9,2	9,2	12,0	12,0	16,7	16,7
Ruído no ouvido do operador (dB(A))	90	90	90	90		
Vibrações no cabo standard (m/s ²)	4,3	4,0	4,3	4,3		
Código do produto (P/N)	3382 0000 01	3382 0000 00	3382 0000 78	3382 0000 79	3382 0000 81	3382 0000 80